



**DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:**

Rubinetto elettronico da incasso per lavabo, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic basin tap  
Alimentazione a bassa tensione 12V dc // power supply 12V dc - low voltage.

Set di installazione completo, composto da scatola in acciaio inox predisposta ad essere posata nel muro, apparecchiatura idraulica ed elettronica: elettrovalvola a chiusura lenta anti colpo d'ariete, rubinetto di regolazione portata e filtro ispezionabile. Piastra di copertura in acciaio inox con fissaggio a viti anti-vandalo e bocca di erogazione cromata.

Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) // To be completed with power suppliers (not included) - art.0497

Telecomando opzionale // Remote control - Art. 0490

Variazioni parametri standard: raggio d'azione, ritardo di chiusura, disattivazione per pulizia sanitario o manutenzione // Variations standard parameters: the sensor working range, valve closure delay, the turning off, flushing time (for urinals).

**DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:**

- raggio d'azione 50 – 350 mm
- tempo erogazione max 120 sec (blocco antivandalo)
- alimentazione elettrica : 12V DC
- collegamento acque : G1/2" M
- Risciacquo automatico ogni 24 ore in caso di mancato utilizzo
- Sensor range 50 – 350 mm
- Flow time max 120 sec (anti-vandalism block)
- Electrical power supply: 12V DC
- Water connections: G1/2" M
- Automatic rinse every 24 hours if not used

**DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:**

l/m	4	5,5	7,9	9,3	10	11
bar	1	2	3	4	4,5	5

**FINITURE/FINISHING**

**4098P0000021** SATINATO/SATIN

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:**

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C